REAL STEEL

ВЕРСТАКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

серии ВП

Паспорт и инструкция по эксплуатации

2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Верстаки передвижные серии ВП (далее по тексту – Верстак или Изделие) предназначены для складирования и транспортировки к рабочему месту инструментов, приборов и другой оснастки, необходимых для работы на участках и в цехах заводов и производственных предприятий.

1.2 Корпус верстака установлен на четыре колеса диаметром 125 мм, два из которых поворотные с тормозом.

1.3 Изделие передвигают с помощью ручки, закрепленной на корпусе.

1.4 Рабочая столешница передвижных верстаков ВП может быть выполнена в трех вариантах: 1-оцинкованный металл с подложкой, 2-деревянная столешница из влагостойкой фанеры с покрытием лаком, 3-металлическая столешница с бортиками и подложкой. На заказ выполняем столешницы из массива бука или сосны, а также со сталью 5мм на деревянной подложке.

1.5 В зависимости от применяемых в изделии тумб верстак выпускается в модификациях с 6 видами тумб верстачных: Тв0 – тумбой с 2 съемными полками за дверью на замке (рис.1), Тв1 тумбой с 1 съемной полкой и 1 выдвижным ящиком с дверью на замке (рис.2), Тв3 – тумбой с 3 выдвижными ящиками и центральным замком (рис.3), Тв4 - тумбой с 4 выдвижными ящиками и центральным замком (рис.4), Тв5 - тумбой с 5 выдвижными ящиками и центральным замком (рис.5), Тв6 - тумбой с 6 выдвижными ящиками и центральным замком (рис.6), а также открытой полочной тумбой.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

1.6 Благодаря модульной конструкции, возможно огромное число вариаций наполнения верстаков. В паспорте представлены лишь некоторые модели верстаков из возможных.

1.7 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

1.8 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°С до + 40°С при влажности не более 80 %.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2 Таблица1. Технические характеристики верстаков серии ВП:

Наименование параметра	Верстаки ВП двухтумбовые	Верстаки ВП трёхтумбовые
Габаритные размеры верстака*, мм высота,мм ширина, мм высота, мм	 1100 700 980	 1600 700 980
Максимальная распределенная нагрузка, кг: на столешницу на ящики выдвижные на полки тумб верстачных	до 420 в динамике и 560 в статике до 30 до 60	

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации запрещается отклонять верстак от вертикального положения.

3.2 При установке оборудования внутрь изделия необходимо соблюдать правила техники безопасности. Перед установкой оборудования и во время эксплуатации колеса верстака необходимо зафиксировать с помощью тормозных устройств.

3.3 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Столеш-ница 1100х700 х980	Столеш-ница 1600х700 х980	Подставка для верстака	Колёса	Тумба открытая полочная	Тумба Тв0	Тумба Тв1	Тумба Тв3	Тумба Тв4	Тумба Тв5	Тумба Тв6	Паспорт
ВП-2/Т/Т	1		1	4		2						1
ВП-2/Т1/Т	1		1	4		1	1					1
ВП-2/Т1/Т1	1		1	4			2					1
ВП-2/Т/ТП	1		1	4	1	1						1
ВП-2/Т3/ТП	1		1	4	1			1				1
ВП-2/Т6/ТП	1		1	4	1						1	1
ВП-2/Т/Т3	1		1	4		1		1				1
ВП-2/Т/Т4	1		1	4		1			1			1
ВП-2/Т/Т5	1		1	4		1				1		1
ВП-2/Т3/Т3	1		1	4				2				1
ВП-2/Т3/Т6	1		1	4				1			1	1
ВП-3/Т/Т3/Т5		1	1	4		1		1		1		1
ВП-3/Т/Т6/Т		1	1	4		2					1	1

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 По стандарту изделие поставляется в собранном виде. Готовое изделие освободить от упаковки. Установить на ровную площадку. Зафиксировать колеса с помощью тормозных устройств.

5.2 По желанию клиента изделие может быть поставлено в разобранном виде. Ниже приводится порядок сборки.

5.2.1 Нижнюю часть верстака с колесиками установить на ровную горизонтальную поверхность. Сверху на нее установить тумбу, которую затем необходимо закрепить с помощью гаек и болтов, входящих в комплект изделия. На тумбу установить столешницу и закрепить ее.

5.3 Дверки и выдвижные ящики верстака в закрытом положении фиксируются индивидуальными запирающими устройствами.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Верстак не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 В процессе эксплуатации верстака не допускается изменение конструкции, влияющее на его защитные и эксплуатационные характеристики.

6.4 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6.5 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40°С до +40°С и относительной влажности не более 80 %.

6.6 Направляющие на выдвижных ящиках с периодичностью 1 раз в год смазывать смазкой «Литол – 24», либо другой аналогичной смазкой.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Верстак передвижной серии ВП с артикулом _____ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
число, месяц, год

№ партии _____ Кол-во: _____ шт.

М.П. _____
подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие верстака требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.3 Срок службы изделия – 7 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.