

НАРЫ

Паспорт и инструкция по эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Нары металлические (далее по тексту Нары или Изделие) предназначены для размещения людей в помещениях гражданской обороны, военных казармах и т.д. В мирное время нары успешно используются в качестве стеллажей.
- 1.2 Нары представляют собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из стоек, полоклежанок и перегородки. Все детали конструкции унифицированы, легко транспортируются и перемещаются.
- 1.3 Изделие поставляется в разобранном виде.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.
- 2.2 Технические характеристики Изделия:

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--------------------|
| Длинна лежака, м | 1,8 |
| Ширина лежака (низ/верх) | 0,45/0,55 |
| Ширина комплекта не более, м | 0,6 |
| Высота первого яруса, м | 0,45 |
| Высота второго яруса, м | 1,4 |
| Максимальная распределенная нагрузка, кг: | |
| на верхний ярус: | 120 |
| на нижний ярус: | 300 |

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1 Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При сборке и установке запрещается отклонять изделие от вертикального положения.
- 3.3 Рекомендуется произвести дополнительное крепление к полу и стене.
- 3.4 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.

4. Комплект поставки и материалы

- 1.Лежак-2 шт
- 2.Стойка -4 шт
- 3.Элементы крепления-1 комплект

Применяемый материал:

- 1 Стойки (труба профильная д-30 мм)
- 2. Каркас лежака выполнен из уголка 32*32 мм стенка 3 мм (конструкция сварная)
- 3. Металлоконструкция окрашена порошковой краской.
- 4. Арматура подножек труба профильная 30х30 мм.
- 5. Деревянный лежак выполнен из фугованных досок толщиной 28 мм. расположенных вдоль, лежака. скрепленных между собой или фанеры. Пропитывается антисептиком и огнезащитной пропиткой не ниже 2-го класса
- 6. Метизы, оцинкованные М8.

5. Свидетельство о приемке и упаковке

| Нары | признаны годными к эксплуатации. |
|---------------|----------------------------------|
| Дата выпуска | |
| Начальник ОТК | |

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ **7399-010-71688684-2015** по СНИП 11-11-77 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии 12 месяца с даты выпуска.

Гарантия не распространяется на нары при их механическом повреждении в процессе транспортировки, монтажа и эксплуатации.

7. Сведения о хранении и транспортировании

Хранить изделие в разобранном виде в сухом помещении при температуре не ниже $+5^{\circ}$ С. Не допускается хранить стеллажи (нары) в помещении, содержащем пары кислот и других веществ, вызывающих коррозию металла.

Изделие, упакованное в тару, можно перевозить любым видом транспорта при температуре в пределах до $+50^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха до 80%.